

TANIMI

Elastomerik reçine esaslı, solvent içermeyen ve kıvamlı su yalıtımı ürünüdür.

KULLANIM ALANLARI

- Beton, çinko ve prekast derelerde
- Eğimli teras çatılarda
- Eski çatıların yenilenmesi ve su oluklarının, binaların dış cephelerinin rutubete karşı yalıtımında
- Su olukları, metal çatılar ve ondüle çatıların su Yalıtımında
- Tüm ıslak hacimlerde

AVANTAJLARI

- Tek bileşenlidir
- Kullanıma hazırdır, kolay uygulanır
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir
- Çatlak köprüsü oluşturur, elastik kalır
- UV ışınlarına dayanıklıdır
- Su bazlıdır, zehirli ve parlayıcı değildir

UYGULAMA

- Bütün yüzey temiz olmalı, çimento köpüğü, oynak parçacıklar, kir, yağ, toz ve yabancı maddelerden tamamen arındırılmış olmalıdır.
- Yüzey su jeti veya mekanik aşındırma ile aşındırılarak daha iyi bir yapışma sağlanmalıdır.
- Eski boyalar ve kaplamalar eğer yüzeye iyi yapışmış halde ise, üzerine uygulama yapılabilir.
- Yeni dökülmüş beton yüzeyler ön kür süresini tamamlamış olmalıdır ve giderlere eğim verilerek kaplama üzerinde oluşabilecek göllenmelerin önüne geçilmelidir.
- Yüzeyi bir kat akrilik astar (yüzey durumuna göre ACRYL-1K 1/3 oranında inceltilerek astarlayınız
- Astar katı kurduktan sonra bir kat ACRYL-1K yüzeye bir rulo ya da fırça yardımı ile sürünüz.
- İlk kat ıslakken, cam elyaf fileyi yüzeye serip üzerinden rulo ile geçiniz ve filenin ACRYL-1K içine gömülmesini sağlayınız.
- Yüzeyi hava sıcaklığına bağlı en az 4-8 saat kurumaya bırakınız.
- 2. kat ACRYL-1K uygulamasını alttaki file tamamen örtülecek şekilde tamamlayınız.
- Son kat ACRYL-1K uygulamasını toplam kaplama kalınlığını tamamlayacak şekilde yaparak kaplamayı bir gece kurumaya bırakınız.

SARFIYAT

1mm Kalınlık için 1,50 Kg / m²

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ ŞEKLİ

20 kg Kova

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, iş ve işçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır.

TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK	BEYAZ-GRİ-KİREMİT-YEŞİL
KİMYASAL YAPI	ELASTOMERİK REÇİNE
YOĞUNLUK	1,37
KATI MADDE ORANI	70%
KATLAR ARASI BEKLEME	4 SAAT
ELASTİKİYET	300%