

TANIMI

Tek bileşenli, Yanmaz, Sıfır VOC su itici ve yüzey sertleştirici ürün

KULLANIM ALANLARI

1. Brüt beton, sıva, harç
2. Traverten, doğal taş, Tuğla, Kiremit
3. Mozaik
4. Gaz beton
5. Asbestli çimento levha v.b.

AVANTAJLARI

1. Yüksek penetrasyon derinliği ve hızlı kürlenme
2. Uzun ömürlü damlacık efekti
3. Su buharı geçirgen, renksiz ,
4. Su alımının ve çözülebilir tuzların (örneğin, klorürlerin) azalmasını sağlar
5. İşlem görmüş yüzeylerde beyaz tortu oluşumunu önemli ölçüde azaltır
6. Alkali çevresel şartlara karşı dirençli

UYGULAMA

TP W-08 sadece tamamen kürlenmiş yüzeylere uygulanmalıdır.

TP W-08 yeni ve eski yüzeylere uygulanabilir. Performans testleri uygulamadan 14 gün sonra yapılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru ve yağlardan arındırılmış olmalıdır. Kuru yüzeyde en iyi performans elde edilir. Uygulama sırasında alt tabakanın sıcaklığı +4°C ila +40°C arasında olmalıdır. Uygulamadan sonra en az 4 saat yağmura karşı koruyun.

TP W-08'in yüksek penetrasyon için düşük basınçlı sprey ekipmanı ile uygulanması tavsiye edilir. Tüm ekipman ve kaplar temiz ve kuru olmalıdır. Kullandıktan sonra suyla temizlenebilirler.

Cam, ahşap, plastik ve metal gibi yüzeyler **TP W-08** uygulama öncesi korunmalıdır. Uygulama alanının çevresindeki bitkiler korunmalıdır.

TP W-08 direk güneş ışığı yağmur ve rüzgar etkisinden korunarak uygulanmalıdır. Genellikle, ürünün yüzeye uygunluğunu ve sarfiyatını test etmek için önce küçük bir test alanı üzerine uygulanması önerilir.

SARFIYAT

Toplam teorik sarfiyat 0,25 - 0,30 Lt/m² dir.

UYGULAMA ALETLERİ

Rulo, Fırça veya Püskürtme

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ

20 Lt ve 5 Lt

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK	Sarımtırak Şeffaf
SU BAZLI	VOC Free
DEPOLAMA ISISI	+5°C ile +30°C arasında

